

148*105mm

YHCoat-901 彩色装饰防水一体化外墙涂料



产品用途

适用于各种建筑物的外墙防水和装饰,包括新建建筑外墙、旧墙翻新、墙漆面等。适用于各类基层外墙,包括混凝土、腻子墙、砖墙、真石漆等。

使用说明

基层处理

基层应平整、坚实,无浮灰、无起砂、无裂缝、无油污以及其他松动物等缺陷。

应用方法/工具

- 使用前需将桶内涂料充分搅拌均匀。可喷涂、辊涂、刷涂等。
- 涂刷于外墙,涂刷遍数不可低于 2 遍,推荐 2-3 遍,以达达到最佳防水装饰效果。
- 理论涂布率:单遍 0.3-0.5kg/m²。

工具清洁

施工后立即用水清洁所有工具和应用设备。固化材料只能通过机械方式移除。

*注意:

在使用之前,请查阅最新的产品数据表。本产品不属于危险混合物或物质。使用前请参阅安全数据表。

YHPri-410 高渗透基层加固剂



产品用途

适用于砂浆或混凝土基层的加固,以及作为水性防水或地面工程的底涂。可显著提升基层的抗化学性、耐腐蚀性、防潮及抗盐性能。

使用说明

基层处理

基层应平整、坚实、干燥,无明水、浮灰、起砂、裂缝、油污及其他影响粘结的松动物质。

应用方法/工具

- 配比与搅拌:使用前需将产品与水按 1:3 的比例混合并充分搅拌均匀。可采用刷涂、辊涂。
- 施工要求:直接涂刷于基层表面。对于多孔基层,涂刷YHPri-410后建议铺设一层砂浆。
- 理论涂布率:单遍耗量约为 0.2 kg/m²。

工具清洁

施工后立即用水清洁所有工具和应用设备。固化材料只能通过机械方式移除。

*注意:

在使用之前,请查阅最新的产品数据表。本产品不属于危险混合物或物质。使用前请参阅安全数据表。

YHCoat-901 Sơn chống thấm màu lộ thiên



Công dụng:

Phù hợp cho chống thấm và trang trí tường ngoài của các công trình xây dựng khác nhau, bao gồm tường ngoài công trình mới, cải tạo tường cũ, bề mặt tường đã sơn. Áp dụng cho nhiều loại bề mặt nền ngoài thất như bê tông, tường bê matit, tường gạch, sơn đá tự nhiên, v.v.

Vệ sinh dụng cụ

Sau khi thi công, lập tức vệ sinh tất cả dụng cụ và thiết bị thi công bằng nước. Vật liệu đã đóng rắn chỉ có thể loại bỏ bằng phương pháp cơ học.

Lưu ý:

Trước khi sử dụng, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu kỹ thuật sản phẩm mới nhất. Sản phẩm này không thuộc nhóm hỗn hợp hoặc chất nguy hiểm. Trước khi sử dụng, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu an toàn (SDS).

Hướng dẫn sử dụng

Xử lý bề mặt nền

Bề mặt nền phải bằng phẳng, chắc chắn, không có bụi bẩn rời, không bị rỗ cát, không nứt nẻ, không dính dầu mỡ hoặc các tạp chất lỏng lẻo khác.

Phương pháp / dụng cụ thi công

- Trước khi sử dụng, cần khuấy đều sơn trong thùng. Có thể thi công bằng phương pháp phun, lăn hoặc quét.
- Thi công lên tường ngoài, số lớp sơn không được ít hơn 2 lớp, khuyến nghị 2-3 lớp để đạt hiệu quả chống thấm và trang trí tối ưu.
- Định mức lý thuyết: 0,3-0,5 kg/m² cho mỗi lớp.

YHPri-410 Sơn lót thấm thấu gia cố nền



Công dụng:

Dùng để gia cố bề mặt nền vữa hoặc bê tông, đồng thời làm lớp sơn lót cho các hệ chống thấm gốc nước hoặc công trình sàn. Có thể nâng cao đáng kể khả năng kháng hóa chất, chống ăn mòn, chống ẩm và chống muối của bề mặt nền.

Vệ sinh dụng cụ

Sau khi thi công, lập tức vệ sinh tất cả dụng cụ và thiết bị thi công bằng nước. Vật liệu đã đóng rắn chỉ có thể loại bỏ bằng phương pháp cơ học.

Lưu ý:

Trước khi sử dụng, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu kỹ thuật sản phẩm mới nhất. Sản phẩm này không thuộc nhóm hỗn hợp hoặc chất nguy hiểm. Trước khi sử dụng, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu an toàn (SDS).

Hướng dẫn sử dụng

Xử lý bề mặt nền

Bề mặt nền phải bằng phẳng, chắc chắn, khô ráo, không đọng nước, không bụi bẩn, không rỗ cát, không nứt nẻ, không dầu mỡ và các tạp chất lỏng lẻo ảnh hưởng đến độ bám dính.

Phương pháp / dụng cụ thi công

- Tỷ lệ pha trộn & khuấy: Trước khi sử dụng, pha sản phẩm với nước theo tỷ lệ 1:3 và khuấy đều. Có thể thi công bằng cọ quét hoặc con lăn.
- Yêu cầu thi công: Quét trực tiếp lên bề mặt nền. Đối với bề mặt nền có độ rỗng cao, sau khi thi công YHPri-410 khuyến nghị phủ thêm một lớp vữa.
- Định mức lý thuyết: Lượng tiêu hao cho mỗi lớp khoảng 0,2 kg/m².

YHPri-418 Sơn lót đa năng bốn mùa



Công dụng:

YHPri-418 là sơn lót đa năng bốn mùa, gốc nhũ tương polymer thân thiện môi trường, kết hợp cát tinh chế và phụ gia cải tiến. Sản phẩm một thành phần – không cần pha loãng – mở nắp sử dụng ngay, giúp chuyển bề mặt nhẵn thành bề mặt nhám, tăng cường độ bám dính cho lớp thi công tiếp theo. Phù hợp cho các bề mặt: bê tông, đá, gạch men, tấm thạch cao, gỗ, kim loại.

VỆ SINH DỤNG CỤ

Vệ sinh ngay dụng cụ và thiết bị thi công bằng nước sau khi sử dụng. Vật liệu đã đóng rắn chỉ có thể loại bỏ bằng biện pháp cơ học.

Lưu ý:

- Tham khảo Tài liệu kỹ thuật (TDS) mới nhất trước khi sử dụng.
- Sản phẩm không thuộc nhóm hóa chất hoặc hỗn hợp nguy hiểm.

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt phải khô, sạch, không bụi bẩn, dầu mỡ, chất tách khuôn và tạp chất khác. Không cần làm ẩm trước.

Thi công:

Dùng con lăn hoặc chổi quét phủ đều sơn lót lên bề mặt, đạt độ dày yêu cầu. Không được pha thêm nước hoặc bất kỳ vật liệu bột/lỏng nào khác. Sau khi khô hoàn toàn, có thể thi công các lớp tiếp theo như sơn chống thấm, lớp phủ hoàn thiện, bột bả.

95*67.399mm

YHCoat-901 彩色装饰防水一体化外墙涂料



产品用途

适用于各种建筑物的外墙防水和装饰,包括新建建筑外墙、旧墙翻新、墙漆面等。适用于各类基层外墙,包括混凝土、腻子墙、砖墙、真石漆等。

使用说明

基层处理

基层应平整、坚实,无浮灰、无起砂、无裂缝、无油污以及其他松动物等缺陷。

应用方法/工具

- 使用前需将桶内涂料充分搅拌均匀。可喷涂、辊涂、刷涂等。
- 涂刷于外墙,涂刷遍数不可低于 2 遍,推荐 2-3 遍,以达达到最佳防水装饰效果。
- 理论涂布率:单遍 0.3-0.5kg/m²。

工具清洁

施工后立即用水清洁所有工具和应用设备。固化材料只能通过机械方式移除。

*注意:

在使用之前,请查阅最新的产品数据表。本产品不属于危险混合物或物质。使用前请参阅安全数据表。

使用说明

基层处理

基层应平整、坚实、干燥,无明水、浮灰、起砂、裂缝、油污及其他影响粘结的松动物质。

应用方法/工具

- 配比与搅拌:使用前需将产品与水按 1:3 的比例混合并充分搅拌均匀。可采用刷涂、辊涂。
- 施工要求:直接涂刷于基层表面。对于多孔基层,涂刷YHPri-410后建议铺设一层砂浆。
- 理论涂布率:单遍耗量约为 0.2 kg/m²。

YHPri-410 高渗透基层加固剂



产品用途

适用于砂浆或混凝土基层的加固,以及作为水性防水或地面工程的底涂。可显著提升基层的抗化学性、耐腐蚀性、防潮及抗盐性能。

使用说明

基层处理

基层应平整、坚实、干燥,无明水、浮灰、起砂、裂缝、油污及其他影响粘结的松动物质。

应用方法/工具

- 配比与搅拌:使用前需将产品与水按 1:3 的比例混合并充分搅拌均匀。可采用刷涂、辊涂。
- 施工要求:直接涂刷于基层表面。对于多孔基层,涂刷YHPri-410后建议铺设一层砂浆。
- 理论涂布率:单遍耗量约为 0.2 kg/m²。

工具清洁

施工后立即用水清洁所有工具和应用设备。固化材料只能通过机械方式移除。

*注意:

在使用之前,请查阅最新的产品数据表。本产品不属于危险混合物或物质。使用前请参阅安全数据表。

使用说明

基层处理

基层应平整、坚实、干燥,无明水、浮灰、起砂、裂缝、油污及其他影响粘结的松动物质。

应用方法/工具

- 配比与搅拌:使用前需将产品与水按 1:3 的比例混合并充分搅拌均匀。可采用刷涂、辊涂。
- 施工要求:直接涂刷于基层表面。对于多孔基层,涂刷YHPri-410后建议铺设一层砂浆。
- 理论涂布率:单遍耗量约为 0.2 kg/m²。

YHCoat-901 Sơn chống thấm màu lộ thiên



Công dụng:

Phù hợp cho chống thấm và trang trí tường ngoài của các công trình xây dựng khác nhau, bao gồm tường ngoài công trình mới, cải tạo tường cũ, bề mặt tường đã sơn. Áp dụng cho nhiều loại bề mặt nền ngoài thất như bê tông, tường bê matit, tường gạch, sơn đá tự nhiên, v.v.

Vệ sinh dụng cụ

Sau khi thi công, lập tức vệ sinh tất cả dụng cụ và thiết bị thi công bằng nước. Vật liệu đã đóng rắn chỉ có thể loại bỏ bằng phương pháp cơ học.

Lưu ý:

Trước khi sử dụng, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu kỹ thuật sản phẩm mới nhất. Sản phẩm này không thuộc nhóm hỗn hợp hoặc chất nguy hiểm. Trước khi sử dụng, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu an toàn (SDS).

Hướng dẫn sử dụng

Xử lý bề mặt nền

Bề mặt nền phải bằng phẳng, chắc chắn, không có bụi bẩn rời, không bị rỗ cát, không nứt nẻ, không dính dầu mỡ hoặc các tạp chất lỏng lẻo khác.

Phương pháp / dụng cụ thi công

- Trước khi sử dụng, cần khuấy đều sơn trong thùng. Có thể thi công bằng phương pháp phun, lăn hoặc quét.
- Thi công lên tường ngoài, số lớp sơn không được ít hơn 2 lớp, khuyến nghị 2-3 lớp để đạt hiệu quả chống thấm và trang trí tối ưu.
- Định mức lý thuyết: 0,3-0,5 kg/m² cho mỗi lớp.

YHPri-410 Sơn lót thấm thấu gia cố nền



Công dụng:

Dùng để gia cố bề mặt nền vữa hoặc bê tông, đồng thời làm lớp sơn lót cho các hệ chống thấm gốc nước hoặc công trình sàn. Có thể nâng cao đáng kể khả năng kháng hóa chất, chống ăn mòn, chống ẩm và chống muối của bề mặt nền.

Vệ sinh dụng cụ

Sau khi thi công, lập tức vệ sinh tất cả dụng cụ và thiết bị thi công bằng nước. Vật liệu đã đóng rắn chỉ có thể loại bỏ bằng phương pháp cơ học.

Lưu ý:

Trước khi sử dụng, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu kỹ thuật sản phẩm mới nhất. Sản phẩm này không thuộc nhóm hỗn hợp hoặc chất nguy hiểm. Trước khi sử dụng, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu an toàn (SDS).

Hướng dẫn sử dụng

Xử lý bề mặt nền

Bề mặt nền phải bằng phẳng, chắc chắn, khô ráo, không đọng nước, không bụi bẩn, không rỗ cát, không nứt nẻ, không dầu mỡ và các tạp chất lỏng lẻo ảnh hưởng đến độ bám dính.

Phương pháp / dụng cụ thi công

- Tỷ lệ pha trộn & khuấy: Trước khi sử dụng, pha sản phẩm với nước theo tỷ lệ 1:3 và khuấy đều. Có thể thi công bằng cọ quét hoặc con lăn.
- Yêu cầu thi công: Quét trực tiếp lên bề mặt nền. Đối với bề mặt nền có độ rỗng cao, sau khi thi công YHPri-410 khuyến nghị phủ thêm một lớp vữa.
- Định mức lý thuyết: Lượng tiêu hao cho mỗi lớp khoảng 0,2 kg/m².

YHPri-418 Sơn lót đa năng bốn mùa



Công dụng:

YHPri-418 là sơn lót đa năng bốn mùa, gốc nhũ tương polymer thân thiện môi trường, kết hợp cát tinh chế và phụ gia cải tiến. Sản phẩm một thành phần – không cần pha loãng – mở nắp sử dụng ngay, giúp chuyển bề mặt nhẵn thành bề mặt nhám, tăng cường độ bám dính cho lớp thi công tiếp theo. Phù hợp cho các bề mặt: bê tông, đá, gạch men, tấm thạch cao, gỗ, kim loại.

VỆ SINH DỤNG CỤ

Vệ sinh ngay dụng cụ và thiết bị thi công bằng nước sau khi sử dụng. Vật liệu đã đóng rắn chỉ có thể loại bỏ bằng biện pháp cơ học.

Lưu ý:

- Tham khảo Tài liệu kỹ thuật (TDS) mới nhất trước khi sử dụng.
- Sản phẩm không thuộc nhóm hóa chất hoặc hỗn hợp nguy hiểm.

Hướng dẫn sử dụng

Bề mặt phải khô, sạch, không bụi bẩn, dầu mỡ, chất tách khuôn và tạp chất khác. Không cần làm ẩm trước.

Thi công:

Dùng con lăn hoặc chổi quét phủ đều sơn lót lên bề mặt, đạt độ dày yêu cầu. Không được pha thêm nước hoặc bất kỳ vật liệu bột/lỏng nào khác. Sau khi khô hoàn toàn, có thể thi công các lớp tiếp theo như sơn chống thấm, lớp phủ hoàn thiện, bột bả.